## 持ち運び可能でアウトドアも非常時も、これ一台！

容量
**1200Wh**

フル充電
**7 時間**

最大出力
**1000W**

**70 時間**※



LED 照明（20W）

**20 時間**

ノート PC

**35 時間**



ミニ冷蔵庫（30L）

**30 時間**



ファンヒーター

※使用可能時間は目安です

## 製品仕様（1 台）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 出力仕様 | AC 出力 | 出力電力 | 1000W |
| | | 出力電圧 | 単相 AC100V |
| | | 出力周波数 | 50 / 60Hz |
| | | 最大効率 | 88％以上 |
| | DC12V 出力 | 出力電圧 | 12.2V±1V |
| | | 出力電流 | 9A |
| | USB5V 出力 | 出力電圧 | 5V±0.3V |
| | | 出力電流 | 3A |
| | Type-C PD 出力 | 規格 | USB Power Delivery (PD) 対応 |
| | | 出力電圧 | 5-20V |
| | | 出力電流 | 5V / 9V / 12V / 15V の時 3A、20V の時 2.25A |
| 入力仕様 | AC アダプター入力電圧 | | 42V |
| | 入力電力 | | 200W（充電時間 7 時間 ) |
| | 太陽光入力電力 | | 500W（充電時間 300W 時　約 5 時間 ) |
| | 太陽光入力電圧範囲 | | DC16-60V |
| | 太陽光最大入力電流 | | 10A |
| 電池仕様 | 容量 | | 1200Wh |
| 本体仕様 | 防水等級 | | IP21 |
| | 使用温度範囲 | | 0 ～40℃ |
| | 使用湿度範囲 | | 10％～90％ |
| | サイズ | | 293.5×165.4×364.7 mm |
| | 重量 | | 12.6 kg |
| | 規格 | | PSE 認定品 |

※ EB120 は総出力電力が 1000W を超えると、最初に DC 出力をオフにします。
　インバーターの負荷が 30W 未満で、許容値が 30W の場合、AC 出力電力データは画面に表示しません。
※ 商品の外観、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 日常も非常時も、電気のない場所での強い味方

日常生活では家の中の好きな場所でパソコンが使えたり、キャンプやグランピングなどのアウトドアに持ち出せて、楽しめることの幅が広がります。
また、災害時などの食料品などの非常時セットだけでなく、バッテリーを一緒に持ち出せます。
スマホや各種電化製品を利用することができることから、電気がないところでも不安を解消してくれる存在となります。

LivLx
未来を生み出す技術

株式会社リヴルクス
〒140-0002
東京都品川区東品川2 丁目5 番5 号 ハーバーワンビル3F

URL http://livlx.co.jp/
TEL 03-6433-0559
Mail sales@livlx.co.jp